



# FICHE TECHNIQUE – CAMÉRA DE SURVEILLANCE PTZ DOUBLE (CHEN QUAN)

---

## **1. Informations Générales**

Modèle : CQ-DualPTZ

Type : Caméra PTZ double (vision thermique + vision optique)

Fabricant : Chen Quan

Application : Surveillance extérieure, périmètre militaire, zones industrielles, ports

## **2. Caractéristiques de la Caméra**

- Capteur optique : 1/2.8" CMOS Full HD
- Résolution optique : 1080p (1920x1080)
- Zoom optique : Jusqu'à 30x
- Objectif thermique : Capteur thermique non refroidi
- Résolution thermique : 640x512 ou 384x288 selon le modèle
- Portée infrarouge : Jusqu'à 300 mètres
- Fréquence image thermique : 25 Hz

## **3. Mouvement PTZ**

- Rotation horizontale (Pan) : 360° en continu
- Rotation verticale (Tilt) : -90° à +90°
- Vitesse de rotation : Jusqu'à 120°/seconde
- Présélections : Jusqu'à 256 points



#### **4. Connectivité et Contrôle**

- Interface réseau : Ethernet RJ45 (10/100 Mbps)
- Protocoles supportés : ONVIF, RTSP, HTTP, FTP
- Contrôle : Par navigateur web, logiciel NVR, ou manette PTZ

#### **5. Conditions Environnementales**

- Indice de protection : IP66 (résistant aux intempéries)
- Température de fonctionnement : -40°C à +60°C
- Boîtier : Alliage d'aluminium anti-corrosion
- Installation : Fixation murale ou sur poteau

#### **6. Alimentation et Consommation**

- Alimentation : 24V AC / 3A ou PoE++

- Consommation :  $\leq 50W$

## **7. Fonctions Intelligentes (optionnelles)**

- Détection de mouvement
- Suivi automatique (auto-tracking)
- Analyse vidéo (intrusion, franchissement de ligne)
- Enregistrement sur carte SD

### **Contact**

Téléphone : +221 784781279

Email : Ammoffice.313@gmail.com

## Illustrations des Équipements

Caméra PTZ double avec logo AMM Service Connect



Manette de contrôle PTZ avec logo AMM Service Connect